



Chemola™ Desco Moly-Lithium Complex EP

Fórmula mejorada de lubricación

Chemola™ Desco Moly-Lithium Complex EP es un producto diseñado como una grasa multiusos de amplio alcance. Proporciona resistencia extrema a la presión, así como propiedades de cizallabilidad, vida útil y anticorrosión.

Usos recomendados

Cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas, cojinetes de deslizamiento y aplicaciones de deslizamiento en condiciones de presión extrema. También es ideal para uso industrial general.

Características típicas

Complejo de litio	
Apariencia	Negro, suave
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	2
Penetración (ASTM D217)	265-295
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	265-295
Aceite base	Aceite mineral
Viscosidad de aceite base	143 cSt a 40°C
Viscosidad de aceite base	11 cSt a 100°C
Índice de viscosidad de aceite base	40
Punto de fluidez de aceite base	-10°F (-23°C)
Espesante	Complejo de litio
Peso específico	0,9
Densidad (lb / gal)	7,7
Punto de goteo (ASTM D566)	500°F (260°C)
Punto de ignición	455°F (235°C)
Rango de temperatura	0°F a 300°F (-18°C a 150°C)
Punto de soldadura EP de cuatro bolas (ASTM D2596)	250 kgf
Timken OK	40 lbs

Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad	Cantidad
0108010CR	Cartucho de 14 oz	10 por caja
0108035BM	Balde de 35 lb	
0108120KG	Barril de 120 lb	
0108400DR	Tambor de 400 lb	

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com

Premium