



Chemola™ Desco 1055

Lubricante sintético de válvulas Premium

Chemola™ Desco 1055 es un lubricante sintético avanzado que es extremadamente resistente a los hidrocarburos, agua y ácido clorhídrico. Chemola™ Desco 1055 está formulado con lubricantes sólidos para proporcionar lubricación a 600 °F.

Usos recomendados

Aplicaciones de fracking, condensado, hidrocarburos alifáticos, butano, combustible diesel, asfalto caliente, gases calientes, aceite caliente, LPG, gas natural, gas y petróleo ácido, niveles bajos a moderados de sulfuro de hidrógeno y /o dióxido de carbono.

Características típicas

Apariencia	Negro-plata, suave, pegajoso
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	1,5 - 2
Penetración (ASTM D217)	280-310
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	280-310
Aceite base	Mezcla de ésteres sintéticos
Viscosidad de aceite base	10,000 cSt a 40°C
Punto de fluidez de aceite base	-15°F (-9°C)
Espesante	Inorgánico
Aditivos	Paquete antioxidante
Contenido de sólidos	Disulfurodemolibdeno,mineralesnaturales
Punto de goteo (ASTM D566)	>500°F (260°C)
Punto de ignición	>450°F (232°C)
Rango de temperatura	0°F a 600°F (-18°C to 316°C)
Estabilidad de almacenamiento (50°C, 120 días)	Aprobado
Resistencia al agua (FTM 5415)	Aprobado
Resistencia al etanol 50% en agua (FTM5415)	Aprobado
Resistencia al condensado sintético (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia a 20% de hexano en alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a combustible diésel (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia a HCl(aq)	Aprobado
Resistance al lodo salado, 135°F (53°C) (ASTM D1748 mod)	Aprobado

***PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.**

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com



South Coast Products
trabaja duro consciente del medio ambiente.
Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer
productos respetuosos del medio ambiente
cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web
para obtener más detalles.

ECO
friendly

Chemola™ Desco 1055

Lubricante sintético de válvulas Premium

Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad	Cantidad
0887010QB	Lata de 10 lb	
0887016JBX	"J" vara 1-3/8" x 8-1/2"	16 por caja
0887020BM	Balde de 20 lb	
0887040BM	Balde de 40 lb	
0887120KG	Barril de 120 lb	
088712KBX	"K" vara 1-1/2" x 10-1/2"	12 por caja
0887400DL	Tambor revestido de 400 lb	

***PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.**

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.
Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com



South Coast Products
trabaja duro consciente del medio ambiente.
Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer
productos respetuosos del medio ambiente
cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web
para obtener más detalles.

ECO
friendly