



## Chemola™ Desco 600

Lubricante sintético de válvulas

**Chemola™ Desco 600** es un lubricante superior formulado para ser resistente a los hidrocarburos. Contiene 100% de fluidos sintéticos con un espesante no jabonoso. Chemola™ Desco 600 es nuestro lubricante más popular para servicio no ácidos y está formulado para ser resistente a hidrocarburos, agua y fluidos sintéticos.

### Usos recomendados

Chemola™ Desco 600 puede ser utilizado para purgar y lubricar válvulas después de las pruebas hidrostáticas. Se puede utilizar en hidrocarburos alifáticos, destilados de crudo, petróleo crudo, diesel, hidrocarburos líquidos, queroseno, LPG, aceites lubricantes y gas natural.

### Características típicas

Apariencia	Marrón, suave, pegajoso
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	3
Penetración (ASTM D217)	230-260
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	230-260
Aceite base	Ésteres sintéticos y naturales
Viscosidad de aceite base	800 cSt a 40°C
Punto de fluidez de aceite base	5°F (-15°C)
Espesante	Inorgánico
Aditivos	Paquete antioxidante
Peso específico	1,0
Densidad (lb / gal)	8,5
Punto de goteo (ASTM D566)	>500°F (260°C)
Punto de ignición	>450°F (232°C)
Rango de temperatura	-20°F a 450°F (-29°C a 232°C)
Desgaste de cuatro bolas (ASTM D2266)	0,6 mm
Punto de soldadura Four-Ball EP (ASTM D2596)	160 kgf
Estabilidad de almacenamiento	Aprobado
Resistencia al agua (FTM 5415)	Aprobado
Resistencia al etanol 50% en agua (FTM5415)	Aprobado
Resistencia al condensado sintético (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia a 20% de hexano en alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a combustible diésel (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia al lodo salado, 135°F (53°C) (ASTM D1748 mod)	Aprobado

**\*PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.**

**NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.**

*Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.*

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 [www.socousa.com](http://www.socousa.com)

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 [custserv@socousa.com](mailto:custserv@socousa.com)



South Coast Products trabaja duro consciente del medio ambiente. Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer productos respetuosos del medio ambiente cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles.

**ECO**  
friendly

# Chemola™ Desco 600

Lubricante sintético de válvulas

## Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad	Cantidad
080672BBK	"B" vara 3/8" x 1-1/2"	72 por caja
080632CBX	"C" vara 7/16" x 2-1/8"	32 por caja
080628DBX	"D" vara 1/2" x 2-1/4"	28 por caja
080614GBX	"G" vara 5/8" x 3-1/2"	14 por caja
080616JBX	"J" vara 1-3/8" x 8-1/2"	16 por caja
080612KBX	"K" vara 1-1/2" x 10-1/2"	12 por caja
0806010CR	Cartucho de 14 oz	10 por caja
0806010QB	Lata de 10 lb	
0806020BM	Balde de 20 lb	
0806040BM	Balde de 40 lb	
0806120KG	Barril de 120 lb	
0806400DR	Tambor de 400 lb	

**\*PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.**

**NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.**

*Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.*

# SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 [www.socousa.com](http://www.socousa.com)

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 [custserv@socousa.com](mailto:custserv@socousa.com)



South Coast Products  
trabaja duro consciente del medio ambiente.  
Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer  
productos respetuosos del medio ambiente  
cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web  
para obtener más detalles.

# ECO friendly