



Chemola™ Desco 660

Servicio de hidrocarburos para válvulas tipo McEvoy

Chemola™ Desco 660 es un lubricante / sellador superior de válvula de compuerta 100% formulado con aceites sintéticos y espesantes no jabonosos. Es muy eficaz en servicios de gas (excepto cloro, bromo, flúor y oxígeno) y altamente resistente al lavado. Tiene excelente adherencia al metal, resistencia a la corrosión, características EP y es resistente al agua.

Usos recomendados

Chemola™ Desco 660 se puede utilizar en hidrocarburos alifáticos, álcalis, ácidos diluidos, agua salada, agua, crudo ácido y gas ácido.

Características típicas

Apariencia	Verde oscuro, suave, pegajoso
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	0
Penetración (ASTM D217)	355-385
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	355-385
Aceite base	Éster sintético
Viscosidad de aceite base	30,000 cSt a 40°C
Punto de fluidez de aceite base	10°F (-12°C)
Espesante	Inorgánico
Aditivos	Paquete antioxidante
Peso específico	1,3
Densidad (lb / gal)	11,1
Punto de goteo (ASTM D566)	>500°F (260°C)
Punto de ignición	>550°F (288°C)
Rango de temperatura	0°F a 400°F (-18°C a 204°C)
Resistencia al agua (FTM 5415)	Aprobado
Resistencia al etanol 50% en agua (FTM5415)	Aprobado
Resistencia al condensado sintético (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia a 20% de hexano en alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a combustible diésel (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistance al lodo salado, 135°F (53°C) (ASTM D1748 mod)	Aprobado

***PARA EL USO EN VÁLVULAS DE COMPUERTA.**

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com



South Coast Products
trabaja duro consciente del medio ambiente.
Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer
productos respetuosos del medio ambiente
cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web
para obtener más detalles

ECO
friendly

Chemola™ Desco 660

Servicio de hidrocarburos para válvulas tipo McEvoy

Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad
0826010QB	Lata de 10 lb
0826025BM	Balde de 25 lb
0826040BM	Balde de 40 lb
0826120KG	Barril de 120 lb
0826400DR	Tambor de 400 lb

***PARA EL USO EN VÁLVULAS DE COMPUERTA.**

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com



South Coast Products
trabaja duro consciente del medio ambiente.
Como resultado, estamos orgullosos de ofrecer
productos respetuosos del medio ambiente
cuando están disponibles. Visite nuestro sitio web
para obtener más detalles.

ECO
friendly