

Chemola™ Desco 955

Sintético Premium

Chemola™ Desco 955 es un lubricante sintético que contiene disulfuro de molibdeno resistente a los hidrocarburos que adiciona propiedades contra presión extrema. Chemola™ Desco 955 está formulado con lubricantes sólidos para proporcionar lubricación a 600 °F.

Usos recomendados

Chemola™ Desco 955 es ampliamente utilizado en tuberías de gas de todo el mundo. Es resistente a hidrocarburos alifáticos, butano, aceite combustible, asfalto caliente, gases calientes, aceite caliente, LPG y gas natural.

Características típicas

Apariencia	Negro, suave, pegajoso
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	4
Penetración (ASTM D217)	185-215
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	185-215
Aceite base	Mescla de ésteres sintéticos y naturales
Viscosidad de aceite base	1.500 cSt a 40°C
Punto de fluidez de aceite base	-20°F (-29°C)
Espesante	Inorgánico
Aditivos	Paquete antioxidante / anti-desgaste
Peso específico	1,0
Densidad (lb / gal)	8,6
Punto de goteo (ASTM D566)	>500°F (260°C)
Punto de ignición	>500°F (260°C)
Rango de temperatura	-40°F a 600°F (-40°C a 316°C)
Desgaste de cuatro bolas (ASTM D2266)	0,5 mm
Punto de soldadura EP de cuatro bolas (ASTM D2596)	160 kgf
Estabilidad de almacenamiento	Aprobado
Resistencia al agua (FTM 5415)	Aprobado
Resistencia al etanol 50% en agua (FTM5415)	Aprobado
Resistencia al condensado sintético (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a alcoholes minerales (FTM 5415 mod)	Aprobado
La resistencia a combustible diésel (FTM 5415 mod)	Aprobado
Resistencia a HCl(aq)	Aprobado

*PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com





Chemola™ Desco 955 Sintético Premium

Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad	Cantidad
081872BBX	"B" vara 3/8" x 1-1/2"	72 por caja
081832CBX	"C" vara 7/16" x 2-1/8"	32 por caja
081828DBX	"D" vara 1/2" x 2-1/4"	28 por caja
081814GBX	"G" vara 5/8" x 3-1/2"	14 por caja
081816JBX	"J" vara 1-3/8" x 8-1/2"	16 por caja
081812KBX	"K" vara 1-1/2" x 10-1/2"	12 por caja
0818010CR	Cartucho de 14 oz	10 por caja
0818010QB	Lata de 10 lb	
0818020BM	Balde de 20 lb	
0818040BM	Balde de 40 lb	
0818120KG	Barril de 120 lb	
0818400DR	Tambor de 400 lb	

*PARA USO EN LA PUERTA, VÁLVULAS DE TAPÓN Y BOLA.

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.



P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com



