



Chemola™ Desco Lifeguard

Grasa EP resistente al agua

Chemola™ Desco Lifeguard es una grasa de sulfonato de calcio con capacidad de lubricación mejorada con excelente resistencia al agua, protección contra la corrosión y propiedades de trabajo en condiciones extremas de presión. Es muy estable y resistente a la oxidación y altas temperaturas. Entre otras aplicaciones, se formula para el uso donde la exposición a las condiciones extremas es una consideración importante.

Usos recomendados

Cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas, cojinetes de deslizamiento y aplicaciones de deslizamiento en condiciones de presión extrema en entornos marinos y otros ambientes expuestos. También es ideal para uso industrial general. Salvavidas también pueden utilizarla como lubricación de empaquetaduras.

Características típicas

Apariencia	Verde, suave
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	2 (también disponible en 00)
Penetración (ASTM D217)	265-295
Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)	265-295
Aceite base	Aceite mineral
Viscosidad de aceite base	143 cSt a 40°C
Viscosidad de aceite base	11 cSt a 100°C
Índice de viscosidad de aceite base	40
Punto de fluidez de aceite base	-10°F (-23°C)
Espesante	Complejo de sulfonato de calcio
Peso específico	0,9
Densidad (lb / gal)	7,5
Punto de goteo (ASTM D566)	>550°F (288°C)
Punto de ignición	430°F (221°C)
Rango de temperatura	0°F a 450°F (-18°C a 232°C)
Desgaste de cuatro bolas (ASTM D2266)	0,6mm
Punto de soldadura EP de cuatro bolas (ASTM D2596)	620 kfg
Índice de carga-uso (ASTM D2596)	80
Timken OK	65

Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad
0132010QB	Balde de 10 lb
0132040WP	Balde de 40 lb
0132120KG	Barril de 120 lb
0132400DR	Tambor de 400 lb

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.

SOUTH COAST PRODUCTS

P.O.Box 450109 Houston, Texas 77245 www.socousa.com

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 custserv@socousa.com

Premium