



## Chemola™ Desco Valve Cut

Libera válvulas corroídas y congeladas

**Chemola™ Desco Valve Cut** es una fórmula que combina varios ingredientes, semi-fluidos, penetrantes y lubricantes proyectados para disolver y cortar gomas residuales, depósitos de barniz, sólidos inertes y depósitos de corrosión que hacen que las válvulas no funcionen y sean difícil de operar.

Aunque no todas las válvulas son recuperables con Valve Cut, su uso es recomendado popularmente como servicio de mantenimiento eficaz. Gracias a esta sugerencia, muchos operadores han coincidido en que las válvulas permanecen operables a través de años de uso en condiciones severas.

### Usos recomendados

Para válvulas desatendidas. Ayuda a liberar válvulas congeladas y válvulas no selladas para así poder iniciar el servicio de mantenimiento. Cuando la válvula está operativa nuevamente, el producto Chemola™ Desco Cut debe ser purgado de la válvula mediante la inyección recomendada del sellador/lubricante sintético Chemola™ Desco apropiado para el servicio particular de dicha válvula.

### Características típicas

Apariencia	Negro, suave
NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)	1
Penetración (ASTM D217)	300-330
Espesante	Inorgánico
Peso específico	1,1
Densidad (lb / gal)	8.8
Punto de ignición	196°F (91°C)
Rango de temperatura	-40°F a 400°F (-90°C a 204°C)

### Información sobre el embalaje

Número de artículo	Tamaño de la unidad	Cantidad
0531010CR	Cartucho de 14 oz	10 por caja
0531010QB	10 lb	
0531012CS	1 pt	12 por caja
0531025BM	Balde de metal de 25 lb	
0531045BM	Balde de metal de 45 lb	
0531120KG	Barril de 120 lb	
0531400DR	Tambor de 400 lb	

**NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.**

*Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.*

**SOUTH COAST PRODUCTS**

P.O. Box 450109 Houston, Texas 77245 [www.socousa.com](http://www.socousa.com)

Tel: (713) 225-0048 (800) 535-5823 [custserv@socousa.com](mailto:custserv@socousa.com)

**Premium**